

Heraklith® combi EPS 3-laags



Certificering



20889



03



Productbeschrijving

Houtwolplaat met Knauf Insulation EPS in SE kwaliteit.

Verkrijgbaar in:

- fine uitvoering (1,5 mm)
- rechte kanten
- natuurlijk (ongespoten)


Toepassingen

De 3 laagse plaat is speciaal geschikt voor isolerende verloren bekistingen, zowel voor een zichtbare plafondtoepassing als onzichtbare vloertoepassing.

Voordelen

- In één bewerking kan een geïsoleerde en esthetische vloer of plafond worden gerealiseerd
- Snelle uitvoeringstijd

Heraklith® fine



Technische eigenschappen

Eigenschappen	Waarde
Druksterkte	≥ 80 kPa
Euro brandklasse	F (niet getest)
CE	WW-EN13168-L1-W1-T1-S1-P2-CS(10)80-CI3

Heraklith combi EPS 3-laags

Fine			
R _d (m ² .K/W)	Dikte (mm) totaal	Breedte (mm)	Lengte (mm)
0,50	25	600	2000
0,80	35	600	2000
1,30	50	600	2000
1,65	75	600	2000
2,35	100	600	2000
3,00	125	600	2000
3,60	150	600	2000

Heraklith® is een geregistreerd handelsmerk van

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation

Florijnstraat 2, Postbus 375, 4900 AJ Oosterhout, Telefoon: +31 (0)162-492 067, Fax: +31 (0)162-462 862
info@heraklith.nl

www.heraklith.nl

Heraklith®

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Heraklith® geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen komen.