


Heraklith® combi EPS



Certificering



20889



03



Hoekplaat



Sluitplaat

Productbeschrijving

Houtwolplaat met Knauf Insulation EPS in SE kwaliteit.

Standaard uitgevoerd:

- in fine deklaag
- met wisselponning rondom
- met facet rondom
- in natuurint gespoten

Toepassingen

Plafondtoepassingen met akoestische en thermische eisen, zoals het bekleden van parkeerkelders, overkragingen en bergingen.

Voordelen

- Thermisch, kwalitatief en duurzaam plafond, wat goed bestand is tegen zware omstandigheden (bijv. verkeersruimten)
- Eenvoudige en snelle montage. De hoek- en sluitplaat kunnen direct tegen betonnen liggers/ draagbalken worden bevestigd
- Esthetisch plafond door onzichtbare bevestiging met hoogwaardige lijm (Heracolte)

Heraklith® fine




Heraklith® superfine



Heraklith® micro



Heraklith® plano



Kleurmogelijkheden op aanvraag.

Technische eigenschappen

Eigenschappen	Waarde
Druksterkte	≥ 80 kPa
Euro brandklasse	B, s1, d0
CE	WW-EN13168-L2-W1-T1-T3-S2-P2-CS(10)80-TR20-CI3

Heraklith combi EPS

Fine/superfine

R _d (m ² .K/W)	Dikte (mm) totaal	Breedte (mm)	Lengte (mm)
2,05	85	600	1200
2,05	85	600	2000
2,60	105	600	1200
2,60	105	600	2000
3,15	125	600	1200
3,15	125	600	2000
3,70	145	600	1200
3,70	145	600	2000
4,10	160	600	1200
4,10	160	600	2000

Micro/plano

1,65	75	600	1200
2,60	110	600	1200
3,00	125	600	1200
3,15	130	600	1200
3,65	150	600	1200
4,20	170	600	1200

Heraklith® is een geregistreerd handelsmerk van

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation

Florijnstraat 2, Postbus 375, 4900 AJ Oosterhout, Telefoon: +31 (0)162-421 245, Fax: +31 (0)162-429 272
info@heraklith.nl

www.heraklith.nl

Heraklith®

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Heraklith® geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen komen.