


Heraklith® combi minerale wol met ECOSE® Technology

NIEUW



**DE MEEST
DUURZAME OPLOSSING**



Certificering



20889



03



Productbeschrijving

Houtwolplaat met Knauf Insulation minerale wol met ECOSE Technology.

Standaard uitgevoerd:

- in fine deklaag
- met wisselponning rondom
- met facet rondom
- in natuurtint gespoten


Toepassingen

Plafondtoepassingen met hoge akoestische en thermische eisen, zoals het bekleden van parkeerkelders en bergingen.

Voordelen

- Unieke duurzame, PEFC gecertificeerde houtwolplaat gecombineerd met minerale wol met ECOSE Technology
- Hoge thermische en akoestische eigenschappen in één plaat
- In combinatie met massieve slagplug de beste oplossing voor plafonds met verscherpte brandeisen

Heraklith® fine



Heraklith® superfine



Kleurmogelijkheden op aanvraag.

Technische eigenschappen

Eigenschappen	Waarde
Druksterkte	≥ 60 kPa
Euro brandklasse	B, s1, d0
CE	WW-EN13168-L2-W1-T1-T3-S2-P2-CS(10)60-TR5-CI3

Heraklith combi minerale wol met ECOSE® Technology

Fine/superfine

R _d (m ² .K/W)	Dikte (mm) totaal	Breedte (mm)	Lengte (mm)
2,75	105	600	1200
3,30	125	600	1200
3,60	135	600	1200

Heraklith® is een geregistreerd handelsmerk van

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation

Florijnstraat 2, Postbus 375, 4900 AJ Oosterhout, Telefoon: +31 (0)162-421 245, Fax: +31 (0)162-429 272
info@heraklith.nl

www.heraklith.nl

with **ECOSE®**
TECHNOLOGY

Heraklith®

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Heraklith® geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen komen.