


# Heraklith® combi resol



## Certificering



20889



03



Sluitplaat

## Productbeschrijving

Houtwolplaat met een resol isolatielaag.

Standaard uitgevoerd:

- in fine deklaag
- met wisselspanning rondom
- met facet rondom
- in natuurint gespoten


## Toepassingen

Plafondtoepassingen met akoestische en thermische eisen, waarbij de hoogte beperkt is, zoals het bekleden van parkeerkelders en bergingen.

## Voordelen

- Zeer hoge isolatiewaarden gecombineerd met een gegarandeerd dunste uitvoering
- Te combineren met andere houtwolplaten voor een vlak plafond bij bijv. plafondliggers


Heraklith® fine




Heraklith® superfine



Heraklith® micro



Heraklith® plano



Kleurmogelijkheden op aanvraag.

## Technische eigenschappen

Eigenschappen	Waarde
Druksterkte	≥ 150 kPa
Euro brandklasse	B, s1, d0
CE	WW-EN13168-L2-W1-T1-T3-S2-P2-CS(10)150-TR5-CI3

## Heraklith combi resol

### Fine/superfine

R <sub>d</sub> (m <sup>2</sup> .K/W)	Dikte (mm) totaal	Breedte (mm)	Lengte (mm)
2,55	65	600	1200
3,00	75	600	1200
3,50	85	600	1200
4,45	105	600	1200

### Micro/plano

2,65	75	600	1200
3,15	85	600	1200
3,85	100	600	1200
4,35	110	600	1200

Heraklith® is een geregistreerd handelsmerk van

**KNAUF INSULATION**

## Knauf Insulation

Florijnstraat 2, Postbus 375, 4900 AJ Oosterhout, Telefoon: +31 (0)162-421 245, Fax: +31 (0)162-429 272  
info@heraklith.nl

www.heraklith.nl

**Heraklith®**

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Heraklith® geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen komen.