


Heraklith® combi steenwol




Certificering



20889



03



Sluitplaat

Productbeschrijving

Houtwolplaat met Knauf Insulation steenwol.

Standaard uitgevoerd:

- in fine deklaag
- met wisselponning rondom
- met facet rondom
- in natuurint gespoten

Toepassingen

Plafondtoepassingen met hoge akoestische en thermische eisen, zoals het bekleden van parkeer-kelders en bergingen.

Voordelen

- Hoge thermische en akoestische eigenschappen in één plaat
- In combinatie met massieve slagplug de beste oplossing voor plafonds met verscherpte brandeisen


Heraklith® fine




Heraklith® superfine



Heraklith® micro



Heraklith® plano



Kleurmogelijkheden op aanvraag.

Technische eigenschappen

Eigenschappen	Waarde
Druksterkte	≥ 60 kPa
Euro brandklasse	B, s1, d0
CE	WW-EN13168-L2-W1-T1-T3-S2-P2-CS(10)60-TR5-CI3

Heraklith combi steenwol

Fine/superfine

R _d (m ² .K/W)	Dikte (mm) totaal	Breedte (mm)	Lengte (mm)
2,15	85	600	1200
2,15	85	600	2000
2,75	105	600	1200
2,75	105	600	2000
3,30	125	600	1200
3,30	125	600	2000
3,60	135	600	1200
3,60	135	600	2000
4,15	155	600	1200
4,15	155	600	2000

Micro/plano

2,70	110	600	1200
3,15	125	600	1200
3,70	145	600	1200
4,15	160	600	1200

Heraklith® is een geregistreerd handelsmerk van

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation

Florijnstraat 2, Postbus 375, 4900 AJ Oosterhout, Telefoon: +31 (0)162-421 245, Fax: +31 (0)162-429 272
info@heraklith.nl

www.heraklith.nl

Heraklith®

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Heraklith® geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen komen.